

 **V-BLADE**
FT02



HOGGER WITH NEW VARIABLE GEOMETRY BLADE



-BLADE

HOGGER WITH NEW VARIABLE GEOMETRY BLADE

CUTTING SEZIONATURA

Excellent cutting finish. It does not deform the compactness of the panel surface (Chipboard). Reduces the size of the chips by benefiting the suction. Improves the management of the edge gluing phase, reducing the traces of dust on the edge to be glued.

Eccellente finitura di taglio. Non deforma la compattezza della superficie del pannello. Riduce la dimensione dei trucioli avvantaggiando l'aspirazione. Migliora la gestione della fase di incollatura del bordo, riducendo le tracce di polvere sul bordo da incollare.

ECONOMIC ECONOMICO

The Hogger unit is completely modular system. Once the maximum number of sharpeners has been reached, we proceed to replace only the blade LLT5D or the used components.

Il Truciolatore è completamente modulare. Al raggiungimento del numero massimo di affilature, sostituiamo la sola lama LLT5D o i componenti usurati, senza la sostituzione del corpo principale.

EFFORT SFORZO

The new blade geometry allows us to significantly reduce vibrations during the cut activity. Less cutting effort, due to the cutting of the saw blade compared to a compact Hogger. This system allow to reach more high feed speed.

La nuova geometria della lama, ci permette di ridurre sensibilmente le vibrazioni. Minore sforzo di taglio dovuto al valore di taglio della lama se paragonato ad un compatto. Maggiore la velocità di avanzamento.

LONG AND ACROSS LUNGO E TRAVERSO

A single Hogger for all working directions, both long cutting and cross cutting.

Un unico truciolatore per entrambi i sensi di lavorazione, sia lungo che trasverso vena.

APPLICATION FIELDS CAMPI D'IMPIEGO

The Hogger FT02D system can be used in different materials, of different composition and consistency. Raw and coated chipboard panels. Raw MDF panels are coated. Honeycomb doors panels. Mixed materials + wood + Mdf.

Il sistema truciolatore FT02D è utilizzabile in diversi materiali di diversa composizione. Pannelli truciolari grezzi e rivestiti. Pannelli MDF grezzi è rivestiti. Pannelli Tamburati. Materiali misti /Legno/ pannello/Tamburati.

WHERE DOVE

Edge banding machines plants: HOMAG, SCM, STEFANI, IMA, BIESSE, HOLZ-HER.

Impianti di squadra bordatura: HOMAG, SCM, STEFANI, IMA, BIESSE, HOLZ-HER.

ADVICE CONSIGLI

We suggest to install the Hogger system in our Hub models BRSH and BRSN.

Consigliamo l'installazione del Sistema Truciolatore sui nostri mozzi modello BRSH e BRSN.