

SILENTIUM 



PROFESSIONAL SAW DIAMOND BLADE

**PRECISION
PRECISIONE**

Very high precision cutting, due to the hollow shape of the tooth and the technology of the sharpening system

Elevata precisione di taglio grazie alla forma concava del tagliente ed alla tecnologia di affilatura

**NOISE REDUCTION
RUMOROSITÀ**

The shape of the tooth and the quality of the body reduce the noise of 20%, if compared to a traditional HW or PCD blade

La particolarità della gola di scarico e la qualità del corpo, hanno permesso di ridurre il rumore di rotazione a vuoto del 20% rispetto ad una lama tradizionale in HW o PCD

**VERSATILE
VERSATILE**

Usable for different types of machines, from table saw machines, miter saw machine, radial arm saw, vertical sizing machines, CNC machines and horizontal sizing machines

Utilizzabile su diverse tipologie di macchine a partire dalle seghe a banco, troncatrici, macchine portatili, sezionatrici verticali, centri di lavoro CNC e sezionatrici in linea

**FLEXIBLE
FLESSIBILITÀ**

Usable for along and across cutting for the different types of wood and its derivate, as OSB, mineral insulated panels. Corian, HPL. Maximum 30mm thickness for the along cutting, and max 40mm for the cross cutting

Utilizzata per tagliare lungo vena o trasverso vena diversi tipi di legno e suoi derivati, OSB, pannelli minerali isolanti, Corian, HPL. Per la lavorazione di lungo vena lo spessore max consigliato è di 30mm mentre per la lavorazione di trasverso vena consigliamo max 40 mm

**SAFETY ENERGY
RISPARMIO ENERGETICO**

We obtain a lower cutting pressure and an important energy reduction thanks to the extremely thin thickness of the cutting edge

Grazie allo spessore estremamente sottile del tagliente, si ottiene una minor pressione di taglio e un' importante riduzione di energia

**INSTRUCTION
ISTRUZIONI**

If necessary, it's recommended a safety fin with a thickness less than or equal to 2,5 mm. The tips can be sharpened up to 2 times

Consigliato, ove necessario, l'utilizzo di apposita pinna di sicurezza dello spessore inferiore o uguale a 2,5 mm. I taglienti possono essere riaffilati fino a 2 volte

**DURATION
DURATA**

Thanks to Diamond (PCD) tips the long life tool guarantee compared to traditional HW blades - 20X

Grazie ai taglienti in Diamante (PCD) la durata è molto elevata rispetto alle lame tradizionali HW - 20X

D	S/b	F	Z	PH		CODE
250	2,5	30	48	FT03	■	LC71D250048A
303	2,5	30	54	FT03	●	LC71D303054A
303	2,5	30	60	FT03	●	LC71D303060A
315	2,5	30	64	FT03	■	LC71D315064A